

ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO MOTIONFAST DC

60 kW

A estação de carregamento MF DC possui uma potência máxima de 60 kW para carregamento rápido e flexível. A estação de carregamento rápido LIVOLTEK Motion Fast possui duas saídas CC e pode ser configurada com plugues CCS2 e GB/T. Ela também inclui um sistema inteligente de gerenciamento de cabos.

-  CCS2
-  GB/T

Benefícios

- Conectividade com plataformas OCPP 1.6J e 2.0.1
- Certificações CE, RoHS e Anatel
- Saídas múltiplas CCS2
- Tela sensível ao toque de 10,1"
- Autorização multi-usuário



ESTAÇÃO DE RECARGA MOTIONFAST DC

CARREGADOR DC

60 kW

Modelo	Estação de Recarga MF DC
Dados de Entrada/Saída	
Potência Nominal	60 kW
Conexão CA	3P+N+PE
Tensão de entrada	380 Vac ± 10%,
Frequência de entrada	50/60 Hz
Fator de potência	≥0.99 em carga nominal
Faixa de tensão de saída	150~1000Vdc
Corrente de saída	200 A
Eficiência	≥95%
Funcionalidades	
Ambiente de uso	Interno / Externo
Autorização de recarga	RFID (ISO 14443 A/B), APP
Nível de ruído	≤ 65dB (Em potência nominal medido a 1m do equipamento)
Temperetura de operação	-30°C ~ +55°C
Temperatura de armazenamento	^-30°C ~ +70°C
Umidade de operação	5% ~ 95% RH
Altitude de operação	≤ 2000 m
Grau de proteção IP/ IK	IP55 / IK10
Resfriamento	Ventilação forçada
Dimensões (L x A x P)	750*1850*625 mm (Com sistema de gerenciamento de cabos)
Massa	≤ 300kg
Comprimento do cabo de carregamento	5m / 7m
Garantia padrão	2 anos, extensão de +1 ano / +2 anos
Outras características	
Conectividade	4G / Ethernet
Comunicação externa	RS485 / RS232 / CAN
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6J, com suporte para atualização para OCPP 2.0.1
Interface com o usuário	Tela sensível ao toque 10.1", Indicadores de carga em LED
Proteção	
Proteções múltiplas	Proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra fuga de corrente, proteção contra superaquecimento, proteção de aterramento, proteção contra surtos, proteção contra curto-circuito, autodiagnóstico de falhas, proteção contra imersão, alarme de fumaça, detecção de isolamento.
Proteção contra corrente de fuga	RCD Tipo A
Normas	
Segurança	IEC 61851-1, IEC-61851-23, IEC-61851-24, IEC 62196-2, IEC 62196-3
EMC	IEC 61851-21-2 Class A
Comunicação	DIN 70121, ISO 15118-1, ISO 15118-2, ISO 15118-3

CE UK RoHS MID